

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ & ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ



eni



ΥΓΡΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

eni DEXRON III

Εξαιρετικά υψηλής απόδοσης υγρό αυτόματων κιβωτιών ταχυτήτων για χρήση σε αυτόματες μεταδόσεις κίνησης, καθώς κι άλλες εφαρμογές ATF. Εγκεκριμένο σύμφωνα με DEXRON III (H). Καλύτερη αλλαγή ταχυτήτων σε χαμηλές θερμοκρασίες σε σχέση με την DEXRON II

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

General Motors Dexron III (G-34193)
Ford MERCON
Allison C4 (C4-22452596)
M.B. 236.1, 236.5, 236.10, 236.11, 236.12
MAN 339 type Z-1 (previous type F)
MAN 339 type V-1 (previous type F)
Voith 55.6335.20 (previous G 607)
DIWA D85.., D86.. and D502-type
automatic transmissions (with Retarder)
ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 14A, 17C, 11B
Volvo 97341-12

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΔΟΧΕΙΟ 20 lt
ΧΑΡΤ 24 x 1 lt

eni ATF II D

Υψηλής απόδοσης υγρό αυτόματων μεταδόσεων κίνησης πολλαπλών χρήσεων τύπου DEXRON II (D), για όλα τα αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων σε επιβατικά αυτοκίνητα, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των κατασκευαστών.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Allison C4
BMW
Caterpillar T0-2
Ford M2C 138 CJ/M2C 166H
Ford Mercon 1987
General Motors Dexron IID
M.B. 236.6
MAN 339 typ V1
Maserati
Massey Ferguson M – 1110
RENK Doromat
VICKERS 35VQ25
Voith G 607 (Diwa and Midimat Transmissions)
ZF TE-ML 04D, 11A, 17C
LIEBHERR

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΒΑΡΕΛΙ 205 lt





ΥΓΡΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΑ ΥΓΡΑ - ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΑ

eni ANTIFREEZE SPEZIAL (ΒΙΟΛΕΤΙ) red-violet

Αντιψυκτικό - αντιθερμικό υγρό κορυφαίας τεχνολογίας, χρώματος βιολετί, για εξαιρετικά μεγάλα διαστήματα αλλαγών. Η σύνθεσή του βασίζεται στην αιθυλική γλυκόλη και είναι απαλλαγμένο από πυριτικά, νιτρικά, φωσφορικά άλατα και αμμόνιες. Παρέχει εξαιρετική προστασία από διαβρώσεις για πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Προσοχή: Δεν αναμιγνύεται με άλλα αντιψυκτικά υγρά.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
VW/AUDI/SEAT/SKODA TL 774 D/F (G 12/G 12+) MB 325.3 MAN 324 Typ SNF FORD WSS-M97B44-D DEUTZ 0199-99-1115/2091 OPEL GM 6277M RENAULT RVI 41-01-001/Q tipo D FVV Heft R443 O-Norm V 5123 NATO S-759 BS 6580 ASTM D 3306	ΒΑΡΕΛΙ 200 kg ΧΑΡΤ 12 x 1 lt

eni ANTIFREEZE PLUS (ΓΑΛΑΖΟΠΡΑΣΙΝΟ-ΤΥΡΚΟΥΑΖ) turquoise

Αντιψυκτικό – αντιθερμικό υγρό υψηλής τεχνολογίας, χρώματος γαλαζοπράσινου, κατάλληλο για κινητήρες από κράματα αλουμινίου. Εξασφαλίζει προστασία από διαβρώσεις.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
VW TL 774 C BMW MAN 324 Typ NF MB-Approval 325.0 OPEL VOLVO MASERATI NATO S-759 ASTM D 3306	ΒΑΡΕΛΙ 200 kg

eni ANTIFREEZE EXTRA (ΓΑΛΑΖΟΠΡΑΣΙΝΟ-ΤΥΡΚΟΥΑΖ) turquoise

Αντιψυκτικό – Αντιθερμικό υγρό για ανάμιξη με νερό στα κυκλώματα των κινητήρων. Ανάλογα με το ποσοστό ανάμιξης, εξασφαλίζεται το επιθυμητό επίπεδο των σημείων πήξεως και βρασμού.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
CUNA NC 956-16 (ed. '12) ASTM D 1384 FF.SS. cat. 002/132	ΒΑΡΕΛΙ 200 kg ΔΟΧΕΙΟ 20 kg ΧΑΡΤ 12 x 1 lt

ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΑ ΥΓΡΑ - ΑΡΑΙΩΜΕΝΑ

eni ECO PERMANENT ΤΥΡΚΟΥΑΖ turquoise

Ειδικό προϊόν βιοδιασπώμενο, εύκολο στην εφαρμογή, για κατ'ευθείαν χρησιμοποίησή του στα ψυγεία των οχημάτων όλων των τύπων. Έχει τόσο χαμηλό σημείο πήξεως -38°C και υψηλό σημείο ζέσεως 107°C, ώστε να χρησιμοποιείται σε όλα τα κλίματα και για ολόκληρο το χρόνο.

*Freezing point-Σημείο ψύξης-πήξεως -40°C
Boiling point-Σημείο βρασμού-ζέσεως 108°C*

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
ASTM D 3306, general performances ASTM D 2570, simulated service corrosion test ASTM D 4340, aluminium corrosion under heat-rejecting conditions BMW 291-A, sludges and corrosion test CUNA 956-16, rubber compatibilità MASERATI	ΧΑΡΤ 12 x 1 lt

ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ

eni BRAKE FLUID DOT 4 (Κίτρινο)

Υγρό ειδικά σχεδιασμένο για συστήματα δισκόφρενων και φρένων με ταμπούρα και για συστήματα ελέγχου συμπλεκτών. Παρουσιάζει αντοχή στην επικίνδυνη μόλυνση από υγρασία, η οποία δημιουργεί ατμούς, και έτσι το σημείο ζέσεώς του παραμένει μέσα σε όρια ασφαλείας ακόμη και με παρουσία κάποιας υγρασίας στο κύκλωμα των φρένων. Δεν προκαλεί διάβρωση στα μέταλλα που χρησιμοποιούνται σε υδραυλικά συστήματα, συμπεριλαμβανομένου του καδμίου και του ψευδαργύρου.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

FMVSS 116 (DOT 4)
ISO 4925 (class 4)
SAE J 1704

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΧΑΡΤ 12 x 1 lt

eni BRAKE 4 (Πορτοκαλί)

Ειδικό υγρό για υδραυλικά συστήματα φρένων συμπλεκτών. Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στις πολύ υψηλές θερμοκρασίες, με σημείο βρασμού στους 300 βαθμούς, υψηλότερο και από τα Brake Fluid DOT 5.1. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπου οι κατασκευαστές ζητούν επίπεδο απόδοσης DOT3, DOT4, DOT4+ ή DOT5.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

- SAE J 1703
- ISO 4925
- CUNA NC 956 DOT 4
- FMVSS 116 - DOT3/4

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΧΑΡΤ 24 x 0,25 lt

ΕΙΔΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΓΡΑ

eni CHF (Central Hydraulic Fluid)

Ειδικό υγρό, για χρήση όπου απαιτείται Υδραυλικό Υγρό Κεντρικών Συστημάτων, σε επιβατικά και φορτηγά.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

MASERATI
BMW, VW, AUDI
VOLVO, M.B., ALPHA ROMEO

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΔΟΧΕΙΟ 5 lt

eni LHM SUPER

Ειδικό υδραυλικό ορυκτέλαιο που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στα υδραυλικά συστήματα και στα συστήματα πέδησης των οχημάτων της CITROEN στα οποία συνιστάται υγρό τύπου LHM.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Citroen PSA-B-712710

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΧΑΡΤ 12 x 1 lt



I. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ Α.Ε.Ε.Ε.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 72, 142 35 ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ, ΤΗΛ.: 210 6801864-6, FAX: 210 6801870

e-mail: sales@agiphellas.gr • www.jkassimatis.gr