

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ & ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ



eni



ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

eni ARNICA 32, 46, 68, 100 (HVLP)

Κορυφαίας απόδοσης υδραυλικά λιπαντικά υψηλού δείκτη ιξώδους, με μεγάλο εύρος θερμοκρασιακής περιοχής λειτουργίας, και μεγάλη αντοχή στις μεταβολές της θερμοκρασίας.

ΚΑΤΑΤΑΞΗ, ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ: ISO-L-HV, ISO 11158, AFNOR NF E 48603 HV, AISE 127, ATOS Tab. P 002-0/I, BS 4231 HSE, CETOP RP 91 H HV, CINCINNATI LAMB LANDIS - P 68, P 69 e P 70, COMMERCIAL HYDRAULICS, Danieli Standard 0.000.001 (eni ARNICA 22, 46, 68), EATON VICKERS I-286-S3, EATON VICKERS M-2950, DIN 51 524-3 HVLP (edition 2006), LINDE, PARKER HANNIFIN (DENISON) HF-0, REXROTH RE 90220-1/11.02, SAUER-DANFOSS 520L0463.

HVLP	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
32	* ΒΑΡΕΛΙ 205 lt * ΔΟΧΕΙΟ 20 lt
46	* ΔΕΞΑΜΕΝΗ 970 lt * ΒΑΡΕΛΙ 205 lt ΔΟΧΕΙΟ 20 lt
68	* ΔΕΞΑΜΕΝΗ 970 lt ΒΑΡΕΛΙ 205 lt ΔΟΧΕΙΟ 20 lt
100	* ΒΑΡΕΛΙ 205 lt * ΔΟΧΕΙΟ 20 lt

* Κατόπιν παραγγελίας

eni OSO 32, 46, 68, 100 (HLP)

Αποτελούν μια σειρά υδραυλικών υγρών υψηλής ποιότητας κατάλληλων για λίπανση υδραυλικών συστημάτων όλων των τύπων. Είναι ανθεκτικά σε υψηλές πιέσεις και κατάλληλα για διάφορες εφαρμογές σε χωματουργικά, αγροτικά και βιομηχανικά μηχανήματα. Εμπεριέχουν άριστης ποιότητας παραφινικά ορυκτέλαια, ενισχυμένα με πρόσθετα κατά της σκουριάς, οξειδωσης και φθοράς.

ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ: HYDROMATIC (REXROTH), LINDE, SAUER, ZF TE-ML 12, POCLAIN, CATERPILLAR, LIEBHERR, ORENSTEIN.

ΚΑΤΑΤΑΞΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ISO L-HM, ISO 11158, DIN 51524-2 HLP, AFNOR NF E 48603 HM, AISE 127, BS 4231 HSD, CETOP RP 91 H HM, EATON VICKERS I-286-S3, LAMB LANDIS-CINCINNATI P68, P 69, P70-level, PARKER HANNIFIN (DENISON) HF-0-level, SAUER-DANFOSS 520L0463 Rev.F, ATOS Tab. P 0002-0/I, Danieli Standard 0.000.001 Rev.14 (A01.3.1a-Type 10 eni OSO 46; A01.3.1b-Type 11 eni OSO 68)

HLP	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
32	ΒΑΡΕΛΙ 205 lt ΔΟΧΕΙΟ 20 lt
46	ΔΕΞΑΜΕΝΗ 970 lt ΒΑΡΕΛΙ 205 lt ΔΟΧΕΙΟ 20 lt
68	* ΔΕΞΑΜΕΝΗ 970 lt ΒΑΡΕΛΙ 205 lt ΔΟΧΕΙΟ 20 lt
100	ΒΑΡΕΛΙ 205 lt ΔΟΧΕΙΟ 20 lt

* Κατόπιν παραγγελίας

eni HYDROIL GF 32, 46, 68 (HLP)

Νέα σειρά υδραυλικών υγρών υψηλής ποιότητας, κατάλληλο για υδραυλικά συστήματα όλων των τύπων. Αρίστης ποιότητας παραφινικά ορυκτέλαια, σε συνδυασμό με αντισκωριακά, αντιοξειδωτικά και πρόσθετα κατά της φθοράς.

ΚΑΤΑΤΑΞΗ, ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: DIN 51524 Teil 2, ISO L-HM, ISO 11158, AFNOR NF E 48603 HM, DENISON HF 2, VDMA 24318, BS 4231 HSD

HLP	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
HYDROIL GF 32	* ΔΕΞΑΜΕΝΗ 970 lt
HYDROIL GF 46	ΔΕΞΑΜΕΝΗ 970 lt * ΒΑΡΕΛΙ 205 lt ΔΟΧΕΙΟ 20 lt
HYDROIL GF 68	ΔΕΞΑΜΕΝΗ 970 lt ΒΑΡΕΛΙ 205 lt ΔΟΧΕΙΟ 20 lt

* Κατόπιν παραγγελίας

eni OSO S46, S68 (HLP-D)

Τα eni OSO S είναι σειρά υψηλής ποιότητας υδραυλικών υγρών χωρίς τέφρα για χρήση σε όλους τους τύπους υδραυλικών συστημάτων και μηχανημάτων και ιδιαίτερα για τις εφαρμογές που τα προϊόντα είναι απαραίτητα να φιλτράρονται. Είναι σχεδιασμένα από επιλεγμένες βάσεις παραφίνης επεξεργασμένες με αντισκωριακά, αντιοξειδωτικά και πρόσθετα κατά της φθοράς (κατάταξη ISO-LHM).

ΚΑΤΑΤΑΞΗ, ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ISO 11158 - HM, DIN 51524 part 2 - HLP, AFNOR NF E 48603 HM, CETOP RP 91 HM, BS 4231 HSE, DENISON HF 0, CINCINNATI MACHINE P-68,P-69, P-70, EATON VICKERS M-2950-S, I-286-S

HLP-D	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
S46	ΒΑΡΕΛΙ 205 lt
S68	ΒΑΡΕΛΙ 205 lt

eni ACER MV 10

Ειδικό λιπαντικό με πολύ χαμηλό ιξώδες, από επιλεγμένες βάσεις επεξεργασμένες με αντισκωριακά, αντιοξειδωτικά και πρόσθετα κατά της φθοράς. Είναι ειδικά σχεδιασμένο για τη λίπανση ταχέων αξονίων (βάκτρων) μηχανικών εργαλείων.

ΚΑΤΑΤΑΞΗ: ISO - L- FC

	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
	ΔΟΧΕΙΟ 20 lt

ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

eni ARNICA S46, S68, 104/FR, PSX46 (ΑΦΛΕΚΤΑ)

Κορυφαίας τεχνολογίας, άφλεκτα, βιοδιασπώμενα συνθετικά υγρά, για χρήση σε πρέσες κεραμικών υλικών και άλλες βαριές χρήσεις σε κυκλώματα μηχανημάτων. Εξασφαλίζουν προστασία από τη διάβρωση και έχουν πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής.

		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
ARNICA S46, S68 ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΜΕ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥΣ ΕΣΤΕΡΕΣ	ISO-L-HFDFU, ISO 12922 Fire resistant, ISO-L-HEES ISO 15380	*ΒΑΡΕΛΙ 205 lt *ΔΟΧΕΙΟ 20 lt
ARNICA 104/FR ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΠΥΛΕΝΙΚΗ ΓΛΥΚΟΛΗ	ISO-L-HFDFU, ISO 12922 Fire resistant, ISO-L-HEES ISO 15380	*ΒΑΡΕΛΙ 205 lt *ΔΟΧΕΙΟ 20 lt
ARNICA PSX 46 ΠΛΗΡΩΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ (ΡΑΟ)	ISO-L-HFC, ISO-L-HS	* ΒΑΡΕΛΙ 205 lt

* Κατόπιν παραγγελίας

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΟΔΟΝΤΩΤΩΝ ΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ

eni BLASIA 32, 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680 (CLP)

Η σειρά βιομηχανικών βαλβολίνων eni BLASIA έχει δημιουργηθεί ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις λίπανσης υψηλών πιέσεων όπως κλειστά γρاناζοκιβώτικα και μειωτήρες που λειτουργούν κάτω από βαριές συνθήκες (ταξινόμηση κατά ISO-L-CKD). Αποτελούνται από παραφινικά βασικά ορυκτέλαια και ειδικά πρόσθετα όπως οργανικές θειούχες ενώσεις (που εξασφαλίζουν καλή συμπεριφορά στις υψηλές στροφές και στα απότομα φορτία) και οργανικές ενώσεις φωσφόρου (που εξασφαλίζουν καλή συμπεριφορά στις χαμηλές στροφές και στα βαρέα φορτία).

ΚΑΤΑΤΑΞΗ, ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ:

ISO-L-CKD, ANSI/AGMA 9005-D94 (AGMA 2EP, 3EP, 4EP, 5EP, 6EP, 7EP, 8EP) ASLE EP, DIN 51517 teil 3 CLP, U.S. STELL 224, DAVID BROWN S1.53.101 (5E)
eni BLASIA 32: CLP/HLP
VOITH GETRIEBE 3.90-8/1972 for use in railways turbo-transmissions
VOITH TURBO 3.625-6073 for use in gearbox-converter units Type R (12)

	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
32	* ΒΑΡΕΛΙ 205 lt * ΔΟΧΕΙΟ 20 lt
68	* ΒΑΡΕΛΙ 205 lt * ΔΟΧΕΙΟ 20 lt
100	* ΒΑΡΕΛΙ 205 lt * ΔΟΧΕΙΟ 20 lt
150	ΒΑΡΕΛΙ 205 lt * ΔΟΧΕΙΟ 20 lt
220	ΒΑΡΕΛΙ 205 lt ΔΟΧΕΙΟ 20 lt
320	ΒΑΡΕΛΙ 205 lt * ΔΟΧΕΙΟ 20 lt
460	ΒΑΡΕΛΙ 205 lt ΔΟΧΕΙΟ 20 lt
680	* ΒΑΡΕΛΙ 205 lt * ΔΟΧΕΙΟ 20 lt

* Κατόπιν παραγγελίας

eni BLASIA S 150, 220, 320, 460 (PG)

Συνθετικά λιπαντικά βάσεως πολυγλυκόλης. Συνιστώνται για τη λίπανση γρاناζιών και συνδέσμων που λειτουργούν σε υψηλές θερμοκρασίες ως 200°C. Κατάλληλο ειδικά για τη λίπανση ελικοειδών διαδρομών. Δεν είναι συμβατό με άλλα λιπαντικά οδοντωτών τροχών με διαφορετικές βάσεις.

ΚΑΤΑΤΑΞΗ, ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ:

ISO-L-CKS, ISO 12925-1, DIN 51 502: CLP-PG, ISO 320 Schindler

	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
S 150	* ΒΑΡΕΛΙ 205 lt * ΔΟΧΕΙΟ 20 lt
S 220	* ΒΑΡΕΛΙ 205 lt * ΔΟΧΕΙΟ 20 lt
S 320	ΒΑΡΕΛΙ 205 lt * ΔΟΧΕΙΟ 20 lt

* Κατόπιν παραγγελίας

eni BLASIA SX 100, 220, 320 (CLP)

Σχεδιασμένο για τη λίπανση γρاناζιών και ρουλεμάν που λειτουργούν σε υψηλές θερμοκρασίες. Έχει παραχθεί από συνθετική βάση (πολυάλφαολεφίνη) επεξεργασμένη με πρόσθετα που του προσδίδουν τις απαιτούμενες αντισκωριακές ιδιότητες και ιδιότητες κατά της φθοράς καθώς και εξαιρετική αντοχή στην οξειδωση και τη θερμότητα.

ΚΑΤΑΤΑΞΗ, ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ:

ISO 6743-6/CKT, ANSI-AGMA 9005 D94, AGMA NO. 3S, NO. 5S, NO. 6S, DIN 51517 T.3/CLP 100, 220, 320, ALFA LAVAL

	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
SX 100	* ΒΑΡΕΛΙ 205 lt * ΔΟΧΕΙΟ 20 lt
SX 220	* ΒΑΡΕΛΙ 205 lt * ΔΟΧΕΙΟ 20 lt
SX 320	* ΒΑΡΕΛΙ 205 lt * ΔΟΧΕΙΟ 20 lt

* Κατόπιν παραγγελίας

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ

eni DICREA 32, 46, 68 (MINERAL)

Λιπαντικά αεροσυμπιεστών παραφινικής βάσης, για υψηλές θερμοκρασίες λειτουργίας. Κατάλληλα για εμβολοφόρους, περιστροφικούς και κοχλιοφόρους αεροσυμπιεστές.

ΚΑΤΑΤΑΞΗ, ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ:

DIN 51506-VDL, ISO-L-DAB, ISO-L-DAH, Boge, Hatalapa, Hause Herr, Neuman & Esser, Nuovo Pignone, J.P. Sauer & Sohn

	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
32	* ΒΑΡΕΛΙ 205 lt * ΔΟΧΕΙΟ 20 lt
46	* ΒΑΡΕΛΙ 205 lt * ΔΟΧΕΙΟ 20 lt
68	* ΒΑΡΕΛΙ 205 lt * ΔΟΧΕΙΟ 20 lt

* Κατόπιν παραγγελίας

eni DICREA SX 32, 46, 68 (PAO)

Συνθετικά λιπαντικά βάσης πολυαλφαολεφίνης / εστέρων, με ειδικά αντιοξειδωτικά, αντισκωριακά και αντιτριβικά πρόσθετα, ειδικά σχεδιασμένα για αεροσυμπιεστές. Χάρη στην εξαιρετική συνθετική του σύσταση, ο χρόνος χρήσης του είναι τρεις με τέσσερις φορές μεγαλύτερος από αυτόν των τυπικών ορυκτέλαιων.

ΚΑΤΑΤΑΞΗ, ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ISO-L-DAB, ISO-L-DAH, DIN 51506 VDL

	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΣ
32	ΒΑΡΕΛΙ 205 lt * ΔΟΧΕΙΟ 20 lt
46	* ΒΑΡΕΛΙ 205 lt ΔΟΧΕΙΟ 20 lt
68	* ΒΑΡΕΛΙ 205 lt ΔΟΧΕΙΟ 20 lt

* Κατόπιν παραγγελίας

eni DICREA ESX 100 (ESTER)

Συνθετικό λιπαντικό εστέρων με ειδικά αντιοξειδωτικά, αντισκωριακά και αντιτριβικά πρόσθετα, ειδικά σχεδιασμένα για αεροσυμπιεστές. Χάρη στην εξαιρετική συνθετική του σύσταση, ο χρόνος χρήσης του είναι τρεις με τέσσερις φορές μεγαλύτερος από αυτόν των τυπικών ορυκτέλαιων.

ΚΑΤΑΤΑΞΗ, ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ISO-L-DAB, ISO-L-DAH, DIN 51506 VDL

	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΣ
	* ΒΑΡΕΛΙ 205 lt * ΔΟΧΕΙΟ 20 lt

* Κατόπιν παραγγελίας

eni ASP C 32, 100

Το λιπαντικό eni ASP C 32, 100 είναι κατάλληλο για την λίπανση εργαλείων πεπιεσμένου αέρα, ειδικότερα για τρυπάνια πεπιεσμένου αέρα (και σε wagon-drill) που χρησιμοποιούνται σε εξορύξεις και σε κατασκευές που λειτουργούν υπό συνθήκες θερμοκρασίες, και σε εργασία στα οποία γίνεται έκπλυση με νερό.

	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΣ
932-0032: eni ASP C 32	ΔΟΧΕΙΟ 20 lt
932-0046: eni ASP C 100	* ΒΑΡΕΛΙ 205 lt ΔΟΧΕΙΟ 20 lt

* Κατόπιν παραγγελίας

eni BETULA 46, 68

Η σειρά BETULA είναι σχεδιασμένη για να υπερκαλύπτει τις ανάγκες λίπανσης των ψυκτικών συμπιεστών.

ΚΑΤΑΤΑΞΗ: DIN 51 503 KA, DIN 51 503 KC

	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΣ
46	* ΒΑΡΕΛΙ 205 lt * ΔΟΧΕΙΟ 20 lt
68	* ΒΑΡΕΛΙ 205 lt * ΔΟΧΕΙΟ 20 lt

* Κατόπιν παραγγελίας

eni BETULA ESX 32, 46, 68, 100

Συνθετικά λιπαντικά από επιλεγμένους πολυεστέρες με προηγμένα χαρακτηριστικά που τα καθιστά κατάλληλα για τη λίπανση συμπιεστών HFC.

ΚΑΤΑΤΑΞΗ: ISO - L - DRE

	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΣ
32	* ΒΑΡΕΛΙ 205 lt * ΔΟΧΕΙΟ 20 lt
46	* ΒΑΡΕΛΙ 205 lt * ΔΟΧΕΙΟ 20 lt
68	ΒΑΡΕΛΙ 205 lt * ΔΟΧΕΙΟ 20 lt
100	* ΒΑΡΕΛΙ 205 lt * ΔΟΧΕΙΟ 20 lt

* Κατόπιν παραγγελίας

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΓΛΙΣΤΡΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ

eni EXIDIA HG 32, 68, 220

Η σειρά προϊόντων eni EXIDIA HG έχει παρασκευασθεί ειδικά για τη λίπανση των δρομέων ολισθήσεων - "γλύστρες" - μηχανικών εργαλείων και οδηγών. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη λίπανση γραναζιών όπου απαιτείται λιπαντικό με αντιολισθητικά και αντικολλητικά χαρακτηριστικά, όπως στα ελικοειδή γρανάζια. Χρησιμοποιείται και σε σιστήρια μαρμάρου στις γλύστρες.

ΚΑΤΑΤΑΞΗ, ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ISO-L-HG 32 and 68, ISO-LG 220, ISO-L-CKE 220, STANIMUC G 32, 68 and 220, DIN 51502 CGLP

	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
EXIDIA HG 32	ΔΟΧΕΙΟ 20 lt
894-0068:eni EXIDIA HG 68	* ΒΑΡΕΛΙ 205 lt * ΔΟΧΕΙΟ 20 lt
894-0220: eni EXIDIA HG 220	* ΒΑΡΕΛΙ 205 lt * ΔΟΧΕΙΟ 20 lt

* Κατόπιν παραγγελίας

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

* Κατόπιν παραγγελίας

eni ALARIA 3

Το λιπαντικό eni ALARIA 3 χρησιμοποιείται για την πλήρωση μονάδων μεταφοράς θερμότητας και είναι κατάλληλο για χρήση σε όλες τις μονάδες "ανοικτού" και "κλειστού" τύπου.

	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
	ΒΑΡΕΛΙ 205 lt * ΔΟΧΕΙΟ 20 lt

* Κατόπιν παραγγελίας

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΑΡΑΦΙΝΕΛΑΙΑ

eni OBI 10

Το προϊόν OBI 10 είναι ειδικό λιπαντικό, τελείως άχρωμο, φαρμακευτικό παραφινέλαιο κατάλληλο για χρήση στη φαρμακευτική, κοσμετολογία, σε ειδικά φυτοφάρμακα όπως και σε ειδικές εφαρμογές στη βιομηχανία τροφίμων.

ΚΑΤΑΤΑΞΗ, ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ: European Pharmacopoeia, Ufficiat Italian Pharmacopoeia: X Edition, USA FDA, 21 CFR 172.878, USA FDA, 21 CFR 178.3620 (a)

	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
	ΒΑΡΕΛΙ 205 lt ΔΟΧΕΙΟ 20 lt

eni OBI 12

Το eni OBI 12 είναι "λευκό λιπαντικό", τελείως άχρωμο φαρμακευτικό παραφινέλαιο. Εκτός από τη χρήση στη φαρμακευτική, χρησιμοποιείται και για την προπαρασκευή αρωμάτων και καλλυντικών.

ΚΑΤΑΤΑΞΗ, ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ: European Pharmacopoeia, Ufficiat Italian Pharmacopoeia: X Edition, USA FDA, 21 CFR 172.878, USA FDA, 21 CFR 178.3620 (a)

	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
	ΒΑΡΕΛΙ 205 lt ΔΟΧΕΙΟ 20 lt

eni OBI 13

Το προϊόν eni OBI T 13 είναι ειδικό λιπαντικό, τελείως άχρωμο φαρμακευτικό παραφινέλαιο κατάλληλο για χρήση στην ωρολογιοποιία, οπλοποιία και κλωστοϋφαντουργία. Επίσης χρησιμεύει ως προστατευτικό επίστρωμα για ελαστικά.

	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
	* ΒΑΡΕΛΙ 205 lt

* Κατόπιν παραγγελίας

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ

eni ITE 320, 360

Ειδικά ορυκτέλαια για μετασχηματιστές και άλλες ηλεκτρικές εφαρμογές. Το ITE 360 χρησιμοποιείται σε κανονικές θερμοκρασίες περιβάλλοντος, ενώ το ITE 320 σε χαμηλές θερμοκρασίες.

ΚΑΤΑΤΑΞΗ, ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ: I.E.C. 296- 1982, C.E.I. (Italian Electrotechnical Committee) 10-1 -1987, B.S. 148 - 1998

	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
320	* ΒΑΡΕΛΙ 205 lt * ΔΟΧΕΙΟ 20 lt
360	* ΒΑΡΕΛΙ 205 lt * ΔΟΧΕΙΟ 20 lt

* Κατόπιν παραγγελίας

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΣΤΡΟΒΙΛΩΝ (ΤΟΥΡΜΠΙΝΕΛΑΙΑ)

eni OTE 32, 46, 68, 100

Εξειδικευμένα λιπαντικά για στροβίλους ατμού, αέρα και νερού. Έχουν έγκριση των περισσότερων και μεγαλύτερων κατασκευαστών.

ΚΑΤΑΤΑΞΗ, ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ: ISO-6743/5, ISO-L-TSA/TGA/THA/8068, ASTM D 4304 T1, DIN 51525 1L-TD, GE GEK28143A-T1/2/3, MITSUBISHI.

	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
32	ΒΑΡΕΛΙ 205 lt
46	* ΒΑΡΕΛΙ 205 lt * ΔΟΧΕΙΟ 20 lt
68	ΒΑΡΕΛΙ 205 lt
100	* ΒΑΡΕΛΙ 205 lt

* Κατόπιν παραγγελίας

eni OTE 46 GT (ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ)

Λιπαντικά από ειδικές βάσεις που τους προσδίδουν εξαιρετική ανθεκτικότητα στην οξείδωση σε σύγκριση με τις συμβατικές βάσεις ορυκτελαίων. Τα πρόσθετα που περιέχουν τους εξασφαλίζουν αντοχή σε πιέσεις. Είναι κατάλληλα για στροβίλους ατμού και αερίου και για γεννήτριες συνδυασμένου κύκλου.

ΚΑΤΑΤΑΞΗ, ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ: ISO 6743/5, ISO 8068, ISO-L-TSA/TSE/TGA/TGB/TGE/TGSB/TGSE, DIN 51615-L-TD/ 51515-2L-TG, ASTM D 4304 T2, CATERPILLAR, GE SIEMENS/WESTINGHOUSE.

	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
	* ΒΑΡΕΛΙ 205 lt * ΔΟΧΕΙΟ 20 lt

* Κατόπιν παραγγελίας



I. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ Α.Ε.Ε.Ε.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 72, 142 35 ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ, ΤΗΛ.: 210 6801864-6, FAX: 210 6801870

e-mail: sales@agiphellas.gr • www.jkassimatis.gr